

ERREBI SERVICE

BDN-100 BIADESIVO IN TNT ALTA ADESIONE

Introduzione

Biadesivo monoprotetto in TNT BIANCO OPALINO da 12 g, con liner in carta siliconata. Adesivo PERMANENTE in POLIACRILATO MODIFICATO. La struttura in TNT consente al prodotto di essere utilizzato su superfici POROSE, RUVIDE o TESTURIZZATE compensando il gap fra un supporto e l'altro. Si contraddistingue per alto tack, risultando ideale su MDF, plastiche, film, legno, vetro e alluminio. Prodotto indicato sia per applicazioni indoor che outdoor, grazie all'ottima resistenza agli agenti esterni del poliacrilato.

Trasformazione

Prodotto indicato per applicazioni su superfici difficili, strutturate, rugose o testurizzate.

Descrizione

Supporto: carta siliconata bianca 90 g
Adesivo: permanente in poliacrilato modificato Carrier:
TNT bianco opalino da 12 g

Usi

- Applicazioni su superfici difficili
- Applicazioni su superfici porose, goffrate, testurizzate

Caratteristiche

- Struttura in TNT
- Estremamente alta adesione finale
- Coesione alta

Normative

Prodotto privo di certificazione FR

Caratteristiche Fisiche

	Metodi di prova	Risultati
Supporto TNT		12 gr/m ²
Liner		90 gr/m ²
Adesivo permanente in poliacrilato modificato		90 gr/m ²
Spessore totale (supporto + adesivo)		0,1 mm
Adesività su acciaio	AFERA 5001	13 N/25 mm
Temperatura di esercizio		da -40 a +120 °C
Tack	FTM9	9 N/25 mm

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Per motivi tecnici di produzione sono possibili variazioni che comunque non pregiudicano la qualità. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo. Tutte le

informazioni tecniche sono soggette a variazioni, possono essere modificate in qualsiasi momento senza darne preventivo avviso.

Garanzia

I prodotti sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla ERREBI SERVICE riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. ERREBI SERVICE non potrà essere ritenuta responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della

merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra. Tutti i prodotti sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

Stoccaggio

I prodotti vanno conservati nel loro imballo originale sino al momento dell'uso, lontani da fonti di calore e dall'esposizione diretta del sole. Le condizioni ideali del magazzino sono 22°C +/- 2°C di temperatura e 50% +/- 5% di umidità relativa.